CE

1982

Conglomerati CLD S.r.l. Via Pietro Mascagni, 2 - 55016 Porcari (LU) - ITALIA

11

1982 - CPR - 782

UNI EN 13108-1:2006/AC:2008

Conglomerato Bituminoso a Caldo per strade, piste aeroportuali ed altre aree soggette a traffico

CB 6,3 SUP 50/70

Stabilimento Produttivo: via dell'Industria, snc - 57116, Loc. Le Morelline - Rosignano Marittimo (LI) - ITALIA

RC002/RCT02 - C. B. FINE 0/6,3

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

(art. 4 CPR 305/2011)

N° 01/2020 RO

1. Identificazione del prodotto	**C. B. FINE 0/6,3 al 5,7% di bitume**			
2. Uso previsto	Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali ed altre aree soggette a traffico			
3. Fabbricante	Conglomerati CLD S.r.l. Stabilimento di Produzione di **ROSIGNANO** via dell'Industria, snc - 57116, Rosignano Marittimo (LI)			
4. Mandatario	*Non applicabile*			
5. Sistema di VVCP	Sistema: **2+**			
6. Norma armonizzata Organismo Notificato	**UNI EN 13108-1:2006/AC:2008** **ABICert S.a.S. - n° 1982**			
7. Prestazioni dichiarate secondo la norma UNI EN 13108-1: 2006/AC:2008 Condizioni di prova scelte secondo la norma UNI EN 13108-20: 2006/AC:2008	Contenuto massimo dei vuoti a 75 colpi per faccia			V_{max6} (6,0%)
	Contenuto minimo dei vuoti a 75 colpi per faccia			V_{min3} (3,0%)
	Minimo di vuoti riempiti con bitume a 75 colpi per faccia			VFB_{min50} (50%)
	Massimo dei vuoti riempiti con bitume a 75 colpi per faccia			VFB_{max93} (93%)
	Minimo di vuoti presenti nell'aggregato minerale a 75 colpi per faccia			VMA_{min10} (10%)
	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni			NPD
	Sensibilità all'acqua a 75 colpi per faccia			NPD
	Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati			NPD
	Reazione al fuoco			Euroclasse Cfl
	Sostanze pericolose			Non presenti
	Limiti di temperatura della miscela			**da 140°C a 180°C**
	Composizione granulometrica (passante)	10	mm	dal 98% al 100%
		6,3	mm	dal 90% al 100%
		4	mm	dal 73% al 87%
		2	mm	dal 42% al 54%
		0,5	mm	dal 14% al 22%
		0,63	mm	dal 3,5% al 7,5%
	Contenuto minimo di legante			**$B_{min5,2}$ (5,2%)**
	Stabilità Marshall minima a 75 colpi per faccia			$S_{min7,5}$ (7,5 kN)
	Scorrimento Marshall a 75 colpi per faccia			F_3 (3,0 mm)
	Quoziente Marshall minimo a 75 colpi per faccia			$Q_{min2,5}$ (2,5 kN/mm)
	Resistenza alla deformazione permanente			
	Dispositivo largo: profondità di rottura			NPD
	Dispositivo piccolo: ormaiamento			NPD
	Dispositivo piccolo: profondità di rottura			NPD
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	*Non applicabile*			

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firma a nome e per conto del Fabbricante

PORCARI, 20 Gennaio 2020

Conglomerati CLD S.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO
(Paolo Giannini)