CE

1982

Conglomerati CLD S.r.l. Via Pietro Mascagni, 2 - 55016 Porcari (LU) - ITALIA

11

1982 - CPR - 782

UNI EN 13108-7:2006/AC:2008

Conglomerato Bituminoso a Caldo ad alto tenore di vuoti

DREN 10 PMB 45/80-70

Stabilimento Produttivo: via dell'Industria, snc - 57116, Loc. Le Morelline - Rosignano Marittimo (LI) - ITALIA

RM001/RMT01 **-** C. B. DRENANTE 0/10

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

(art. 4 CPR 305/2011)

N° 04/2020 RO

1. Identificazione del prodotto	**C. B. DRENANTE 0/10 al 4,6% di bitume**			
2. Uso previsto	Conglomerato Bituminoso a Caldo ad alto tenore di vuoti			
3. Fabbricante	Conglomerati CLD S.r.l. Stabilimento di Produzione di **ROSIGNANO** via dell'Industria, snc - 57116, Rosignano Marittimo (LI)			
4. Mandatario	*Non applicabile*			
5. Sistema di VVCP	Sistema: **2+**			
6. Norma armonizzata Organismo Notificato	**UNI EN 13108-7:2006/AC:2008** **ABICert S.a.S. - n° 1982**			
7. Prestazioni dichiarate secondo la norma UNI EN 13108-7: 2006/AC:2008 Condizioni di prova scelte secondo la norma UNI EN 13108-20: 2006/AC:2008	Contenuto massimo dei vuoti a 50 colpi per faccia			V_{max24} (24,0%)
	Contenuto minimo dei vuoti a 50 colpi per faccia			V_{min14} (14,0%)
	Minimo di vuoti riempiti con bitume a 50 colpi per faccia			NPD
	Massimo dei vuoti riempiti con bitume a 50 colpi per faccia			NPD
	Minimo di vuoti presenti nell'aggregato minerale a 50 colpi per faccia			NPD
	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni			NPD
	Sensibilità all'acqua a 50 colpi per faccia			$ITSR_{90}$ (90%)
	Perdita di granuli a 50 colpi per faccia			PL_{30} (30%)
	Reazione al fuoco			Euroclasse Cfl
	Sostanze pericolose			Non presenti
	Limiti di temperatura della miscela			**da 140°C a 170°C**
	Composizione granulometrica (passante)	14	mm	dal 98% al 100%
		10	mm	dal 87% al 100%
		4	mm	dal 12% al 26%
		2	mm	dal 7% al 19%
		0,5	mm	dal 5% al 13%
		0,63	mm	dal 3,0% al 7,0%
	Contenuto minimo di legante			**$B_{min4,2}$ (4,2%)**
	Stabilità Marshall minima a 2 x 50 colpi			NPD
	Scorrimento Marshall a 2 x 50 colpi			NPD
	Quoziente Marshall minimo a 2 x 50 colpi			NPD
	Resistenza alla deformazione permanente			
	Dispositivo largo: profondità di rottura			NPD
	Dispositivo piccolo: ormaiamento			NPD
	Dispositivo piccolo: profondità di rottura			NPD
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	*Non applicabile*			

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firma a nome e per conto del Fabbricante

PORCARI, 20 Gennaio 2020

Conglomerati CLD S.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO
(Paolo Giannini)