CE

Conglomerati CLD S.r.l., via Pietro Mascagni, 2 - 55016 Porcari (LU) - ITALIA

**08**

1381 - CPR - 780

**UNI EN 13108-1:2006/AC:2008**

**Conglomerato Bituminoso prodotto a caldo per strade, piste aeroportuali ed altre aree soggette a traffico**

CB 31,5 BIN 50/70

Stabilimento Produttivo: via di Granuccio, snc - 56121, Loc. Ospedaletto Pisa (PI) - ITALIA

CC007/CCT07 - C. B BINDER 0/31,5

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

(art. 4 CPR 305/2011)

## N° 10/2026 PI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Identificazione del prodotto | **C. B. BINDER 0/31,5** | | | |
| 2. Uso previsto | Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali ed altre aree soggette a traffico | | | |
| 3. Fabbricante | Conglomerati CLD S.r.l.<br>Stabilimento di Produzione di **PISA**<br>via di Granuccio, snc - 56121, Loc. Ospedaletto - Pisa (PI) | | | |
| 4. Mandatario | *Non applicabile* | | | |
| 5. Sistema di VVCP | Sistema: **2+** | | | |
| 6. Norma armonizzata<br>Organismo Notificato | **UNI EN 13108-1:2006/AC:2008**<br>**SGS Italia S.p.A.** | | | |
| 7. Prestazioni dichiarate secondo la norma UNI EN 13108-1: 2006/AC:2008<br><br>Condizioni di prova scelte secondo la norma UNI EN 13108-20: 2006/AC:2008 | Contenuto massimo dei vuoti dopo 100 rotazioni | | | $V_{max6}$ (6,0%) |
| | Contenuto minimo dei vuoti dopo 100 rotazioni | | | $V_{min3}$ (3,0%) |
| | Minimo di vuoti riempiti con bitume dopo 100 rotazioni | | | $VFB_{min60}$ (60%) |
| | Massimo dei vuoti riempiti con bitume dopo 100 rotazioni | | | $VFB_{max93}$ (93%) |
| | Minimo di vuoti presenti nell'aggregato minerale dopo 100 rotazioni | | | $VMA_{min10}$ (10%) |
| | Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni | | | $V10G_{min11}$ (11%) |
| | Sensibilità all'acqua | | | NPD |
| | Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati | | | NPD |
| | Reazione al fuoco | | | Euroclasse Cfl |
| | Sostanze pericolose | | | Non presenti |
| | **Limiti di temperatura della miscela** | | | **da 140°C a 180°C** |
| | **Composizione granulometrica (passante)** | 31,5 | mm | 100% |
| | | 20 | mm | 96% |
| | | 10 | mm | 68% |
| | | 2 | mm | 28% |
| | | 0,5 | mm | 13% |
| | | 0,063 | mm | 5,0% |
| | **Contenuto minimo di legante** | | | **$B_{min4,0}$ (4,0%)** |
| | Valori Marshall | | | NPD |
| | **Resistenza alla deformazione permanente** | | | |
| | Dispositivo largo: profondità di rottura | | | NPD |
| | Dispositivo piccolo: ormaiamento | | | NPD |
| | Dispositivo piccolo: profondità di rottura | | | NPD |
| 8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica | *Non applicabile* | | | |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di responsabilità in conformità al regolamento UE 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.

Firma a nome e per conto del Fabbricante

Conglomerati CLD S.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO
(Paolo Giannini)

PORCARI, 1 febbraio 2026