CE

Conglomerati CLD S.r.l., via Pietro Mascagni, 2 - 55016 Porcari (LU) - ITALIA

14

1381 - CPR - 780

UNI EN 13108-1:2006/AC:2008

Conglomerato Bituminoso prodotto a Caldo per strade, piste aeroportuali ed altre aree soggette a traffico

CB 31,5 BASE PMB 40/100-55

Stabilimento Produttivo: via di Granuccio, snc - 56121, Loc. Ospedaletto Pisa (PI) - ITALIA

CM004/CMT04 - C. B. BASE 0/31,5 SOFT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

(art. 4 CPR 305/2011)

N° 14/2026 PI

1.	Identificazione del prodotto	**C. B. BASE 0/31,5 SOFT**			
2.	Uso previsto	Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali ed altre aree soggette a traffico			
3.	Fabbricante	Conglomerati CLD S.r.l. Stabilimento di Produzione di **PISA** via di Granuccio, snc - 56121, Loc. Ospedaletto - Pisa (PI)			
4.	Mandatario	*Non applicabile*			
5.	Sistema di VVCP	Sistema: **2+**			
6.	Norma armonizzata Organismo Notificato	**UNI EN 13108-1:2006/AC:2008** **SGS Italia S.p.A.**			
7.	Prestazioni dichiarate secondo la norma UNI EN 13108-1: 2006/AC:2008 Condizioni di prova scelte secondo la norma UNI EN 13108-20: 2006/AC:2008	Contenuto massimo dei vuoti dopo 100 rotazioni			V_{max6} (6,0%)
		Contenuto minimo dei vuoti dopo 100 rotazioni			V_{min3} (3,0%)
		Minimo di vuoti riempiti con bitume dopo 100 rotazioni			VFB_{min60} (60%)
		Massimo dei vuoti riempiti con bitume dopo 100 rotazioni			VFB_{max93} (93%)
		Minimo di vuoti presenti nell'aggregato minerale dopo 100 rotazioni			VMA_{min10} (10%)
		Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni			$V10G_{min11}$ (11%)
		Sensibilità all'acqua			NPD
		Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati			NPD
		Reazione al fuoco			Euroclasse Cfl
		Sostanze pericolose			Non presenti
		Limiti di temperatura della miscela			**da 140°C a 180°C**
		Composizione granulometrica (passante)	31,5	mm	100%
			20	mm	92%
			10	mm	60%
			2	mm	25%
			0,5	mm	13%
			0,063	mm	5,0%
		Contenuto minimo di legante			**$B_{min3,4}$ (3,4%)**
		Valori Marshall			NPD
		Resistenza alla deformazione permanente			
		Dispositivo largo: profondità di rottura			NPD
		Dispositivo piccolo: ormaiamento			NPD
		Dispositivo piccolo: profondità di rottura			NPD
8.	Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	*Non applicabile*			

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di responsabilità in conformità al regolamento UE 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.

Firma a nome e per conto del Fabbricante

PORCARI, 1 febbraio 2026

Conglomerati CLD S.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO
(Paolo Giannini)