CE

Conglomerati CLD S.r.l., via Pietro Mascagni, 2 - 55016 Porcari (LU) - ITALIA

25

1381 - CPR - 780

UNI EN 13108-1:2006/AC:2008

Conglomerato Bituminoso prodotto a caldo per strade, piste aeroportuali ed altre aree soggette a traffico

CB 6,3 USURA PMB 45/80-70

Stabilimento Produttivo: via di Granuccio, snc - 56121, Loc. Ospedaletto Pisa (PI) - ITALIA

CMR028 - Usura Tex. Ottimizzata Hard CAM 10%

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

(art. 4 CPR 305/2011)

N° 15/2025 PI

1. Identificazione del prodotto	**C. B. Usura Tex. Ottimizzata Hard CAM 10%**	
2. Uso previsto	Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali ed altre aree soggette a traffico	
3. Fabbricante	Conglomerati CLD S.r.l. Stabilimento di Produzione di **PISA** via di Granuccio, snc - 56121, Loc. Ospedaletto - Pisa (PI)	
4. Mandatario	*Non applicabile*	
5. Sistema di VVCP	Sistema: **2+**	
6. Norma armonizzata Organismo Notificato	**UNI EN 13108-1:2006/AC:2008** **SGS Italia S.p.A.**	
7. Prestazioni dichiarate secondo la norma UNI EN 13108-1: 2006/AC:2008 Condizioni di prova scelte secondo la norma UNI EN 13108-20: 2006/AC:2008	Contenuto massimo dei vuoti dopo 120 rotazioni	V_{max6} (6,0%)
	Contenuto minimo dei vuoti dopo 120 rotazioni	V_{min3} (3,0%)
	Minimo di vuoti riempiti con bitume dopo 120 rotazioni	VFB_{min60} (60%)
	Massimo dei vuoti riempiti con bitume dopo 120 rotazioni	VFB_{max93} (93%)
	Minimo di vuoti presenti nell'aggregato minerale dopo 120 rotazioni	VMA_{min10} (10%)
	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	$V10G_{min11}$ (11%)
	Sensibilità all'acqua	NPD
	Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati	NPD
	Reazione al fuoco	Euroclasse Cfl
	Sostanze pericolose	Non presenti
	Limiti di temperatura della miscela	**da 135°C a 175°C**
	Composizione granulometrica (passante) 10 mm	100%
	6,3 mm	98%
	4 mm	80%
	2 mm	48%
	0,5 mm	20%
	0,063 mm	7,1%
	Contenuto minimo di legante	**$B_{min5,8}$ (5,8%)**
	Valori Marshall	NPD
	Resistenza alla deformazione permanente	
	Dispositivo largo: profondità di rottura	NPD
	Dispositivo piccolo: ormaiamento	NPD
	Dispositivo piccolo: profondità di rottura	NPD
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	*Non applicabile*	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di responsabilità in conformità al regolamento UE 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.

Firma a nome e per conto del Fabbricante

Conglomerati CLD S.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO
(Paolo Giammini)

PORCARI, 10 marzo 2025